

SIKANDER
DLX DI 60
MULTISPEED
12+12
ਡੀਲੱਕਸ ਇਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ

SONALIKA

ਜਿੱਤਣ ਦਾ
ਦਮ



TORQUE PLUS

ਹਾਈ ਟਾਰਕ + ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ

- ▶ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਗਤੀ
- ▶ ਸਖ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਟਾਰਕ
- ▶ ਫਾਸਟ ਪਿਕਅੱਪ



ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ. - **1800 102 1011**

www.sonalika.com

SIKANDER DLX DI 60

MULTISPEED
12+12



ਡੀਲੱਕਸ ਇਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ

10 ਡੀਲੱਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਡੀਲੱਕਸ ਸਟਾਈਲ



LED DRL
ਹੈੱਡ ਲਾਈਟ



LED
ਟੇਲ ਲਾਈਟ



Pro+ ਬੰਪਰ



ਡੀਲੱਕਸ ਸੀਟ ਅਤੇ
ਅਰਗੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ



IPTO ਦੇ ਨਾਲ
ਡਬਲ ਕਲਚ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ



ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਫਾਸਟ ਪਿਕਅੱਪ
275 Nm ਟਾਰਕ

ਬਚਤ



ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਰ

ਸਪੀਡ



ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ
35.22 km/h
TOP SPEED

ਸਟੀਕ ਲਿਫਟ



ਉੱਚ ਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 5G ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ
2200kg

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਮਾਡਲ	DI-60 HDM ਟਾਰਕ ਪਲੱਸ
ਇੰਜਣ	4 ਸਟ੍ਰੋਕ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ
ਸਮਰੱਥਾ, CC	4712
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਸੰਖਿਆ	4
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ, Nm	275
ਰੇਟੇਡ RPM	1900
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	12F + 12R
ਕਲਚ ਦੀ ਕਿਸਮ	Dual / Double* with IPTO
ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ, Km/h	1.49 - 35.22
PTO RPM	540 ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ PTO
ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ	OIB
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ	ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ
ਫ੍ਰੀਲਬੇਸ, mm	2210
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, Kg	2200
ਅੱਗਲਾ ਟਾਇਰ	190.5 mm - 406.4 mm (7.50 - 16)
ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ	429.26 mm - 711.2 mm (16.9 - 28)

*ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ CFMTTI Budni ਰਿਪੋਰਟਾਂ / ਵੈੱਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ।

ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ CFMTTI Budni ਰਿਪੋਰਟਾਂ / ਵੈੱਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। LPN\$DLXR60TPX0126

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਮੁੱਖ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ: ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁਜਰਾਂ, ਪੀ.ਓ. ਪਿੰਪਲਾਂਵਾਲਾ - 146022, ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) - ਭਾਰਤ | ਫੋਨ: +91-1882-522220, 522221 | ਫੈਕਸ: +91-1882-522222

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਿਸ: ਸੀ-133 ਏ, ਸੈਕਟਰ - 2, ਨੈਇਡਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) - 201301 | ਫੋਨ: +91-120-4095860

www.sonalika.com | https://twitter.com/Sonalika_India | https://www.facebook.com/SonalikaTractorsOfficial | http://www.youtube.com/sonalikatractorsindia