

SONALIKA

जीतने का
दम

रोड का राजा

SONALIKA
DI 734



पिछला बड़ा टायर:

345.44mm x 711.2mm

(13.6-28)

2780 cc
दमदार इंजन,
152 Nm
अधिकतम टॉर्क



पिछला बड़ा
टायर
345.44mm x 711.2mm
(13.6-28)



*पावर
स्टेयरिंग



तेल में
डूबे ब्रेक्स



DCV
वाल्च
1SA



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
टोल फ्री - **1800 102 1011**

हैवी हॉलेज



10-15% बड़ा और
दमदार इंजन - 2780 cc,
152 Nm टॉर्क के साथ

कमर्शियल हॉलेज



पिछला बड़ा टायर (13.6-28)
के साथ



अधिकतम स्पीड 34.44 km/h
दुलाई के साथ

DI 734 की तकनीकी विशेषताएँ

MODEL	DI-734 S
ड्राईव	2WD
इंजन	4 Stroke, Direct Injection, Water Cooled, Diesel Engine
सिलेंडर संख्या/ डिसप्लेसमेंट	3/2780 cc
अधिकतम टॉर्क (Nm)	152
रेटेड इंजन स्पीड	1800
ट्रान्समिशन टाईप	Center Gear
स्पीड	8+2
स्पीड रेंज कि.म./घण्टे	34.44
पीटीओ	540
क्लच टाईप	Single Clutch
ब्रेक्स	OIB
स्टीयरिंग टाईप	Mechanical / *Power Steering
लिफ्टिंग कॅपेसिटी	1600 kg
DCV वाल्व	1SA
अगला टायर	152.4mm - 406.4mm (6.0-16)
पिछला टायर	345.44mm x 711.2mm (13.6-28)

*विकल्प उपलब्ध

PARAMETERS/ MODELS	इंजन क्षमता (cc)	अधिकतम टॉर्क (Nm)	अधिकतम रफतार (km/h)	हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता (kg)
DI 734 S	2780	152	34.44	1600
SWARAJ 733 FE	2592	150	28.52	1650
MM 265 XP+	2235	145	29.8	1500
PT 434 RDX	2339	134	32.83	1600
MF 7235	2270	138	29.84	1200

नोट: ऊपर दिखाए गए विवरण भारत सरकार के उपकरण CFMTTI बुदनी द्वारा जारी रिपोर्ट/निर्माताओं की वेब साइट के अनुसार जानकारी केवल जागरूकता के लिए।

* क्योंकि IIT प्रॉडक्ट सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, विशेषताएँ एवं लक्ष्य बिना किसी पूर्व सूचना के बदले जा सकते हैं। मूल तथा नुदियों को छोड़कर, कृपया नवीनतम अपडेट के साथ सम्बद्ध रहें। यहाँ दिखाए गए कुछ सहायक उपकरण तथा विकल्प मशीन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।



कम्पनी फिटेड
फ्रंट बम्पर



ड्रॉ-बार एवं हिच

इंटरनेशनल ट्रेक्टर्स लिमिटेड

हेड ऑफिस और प्लांट: ग्राम चक गुजरां, P.O. पिपलनवाला - 146 022, जालंधर रोड, होशियारपुर (पंजाब) - भारत

फोन: +91-1882-522220, 522221 | फैक्स: +91-1882-522222

मार्केटिंग ऑफिस: C-133 A, सेक्टर - 2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) - 201 301 | फोन: +91-120-4095860



अभी स्कैन करें
और सोनालीका डिजिटल कम्युनिटी
का हिस्सा बनें

