



ఈ హెవీడ్యూటీ ట్రాక్టర్

ఈ హెవీడ్యూటీ ట్రాక్టర్



పంట క్షేత్రంలో రాజు

ఎదురులేని శక్తి. ఇతర ట్రాక్టర్లకన్నా 0.33 M పెద్ద రోటేషన్ ను లాగగలిగే అధిక సామర్థ్యం

రోడ్లపై సికందర్

తన శ్రేణిలో గరిష్ట వేగం: గంటకు 34.84 km/h

(178 Nm) గరిష్ట టార్క్

కంపెనీచే ఫిట్ చేయబడిన DCV (ట్రాన్సిమిషన్) ట్రాన్సిమిషన్ సులభంగా ఎత్తేసాకర్ల కల్పిస్తుంది.

తిరిగే వ్యాసార్థం (3.24 M) కన్నీసంగా ఉండటం పల్లించిన పరిమాణంలోని క్షేత్రాలలో కూడా సులభంగా పనిచేస్తుంది.

గరిష్ట సమతుల్యత: ట్రాక్టర్ ఎప్పుడూ ముందునుండి లేవదు.



ప్రపంచ నంబర్ 1 ప్లాంట్లో తయారు చేయబడింది

హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్టర్ రేంజ్

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి సంప్రదించండి:

టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కి - **1800 102 1011**

DI 740 III హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్టర్-ఎదురులేని సామర్థ్యం

DI 740 III పంట క్షేత్రాలలో రాజు మరియు రోడ్లపై సికందర్, ఎందుకంటే:

పెద్దదైన ఇంజన్ (2780cc డిస్ ప్లేస్ మెంట్)

సాగుకు సంబంధించిన పరికరాలు మరియు రహదారిపై అధిక లోడ్ లాగే శక్తి

గరిష్ట టార్క్ (178 Nm)

ఒక్కసారే లోడ్ పెంచడంవల్ల RPM లో అవరోధం ఏర్పడదు మరియు డీజిల్ ఆదా అవుతుంది.

రోటావేటర్లో బాద్ పా

ఇతర ట్రాక్టర్లతో పోలిస్తే 0.33 M పెద్దదైన రోటావేటర్ ను లాగగలిగే సామర్థ్యం.

ఎదురులేని వేగం: గంటకు (34.84) km/h

ఇతరవాటితో పోలిస్తే క్షేత్రంలో దున్నే సామర్థ్యం అధికం మరియు రోడ్లపై అధిక ట్రీపులు.

హెవీ డ్యూటీ విడిభాగాలు

ట్రాక్టర్ దీర్ఘకాలం మన్నేందుకు ప్రతివిడి భాగం ప్రత్యేక హెవీ డ్యూటీ డిజైన్.

అన్ని రకాలుగా ఎంతో సమతుల్యమైనది మరియు సంపూర్ణమైనది

ట్రాక్టర్ ముందు భాగం లేవదు.

ZA పవర్ - సోనాలికా, హెవీ డ్యూటీకి గుర్తు

Zero Acceleration Power పరీక్షించడం ద్వారా సోనాలికా ఇతర ట్రాక్టర్ల కంటే అధిక శక్తివంతమైనదని నిరూపితమవుతుంది.

కనీస RPM (600-700). సోనాలికా ట్రాక్టర్ L1 గేర్ కాంబినేషన్ తో 3-4 మనుషుల బరువుతో నాగలి నేల లోపలికి ఉన్నా సులభంగా లాగగలదు.

పై అన్ని లక్షణాలు సోనాలికాలో ఉండే హెవీ డ్యూటీ బ్యాకప్, హెవీ డ్యూటీ విడి భాగాలు, ఇంజన్ మరియు గేర్ బాక్స్ ల మధ్య సరియైన సమన్వయం వల్ల సాధ్యమవుతాయి.

ఇందువల్లనే సోనాలికాను హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్టర్ అంటారు.

దయచేసి గమనించండి: ఉత్పత్తిలో మార్పు అనేది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ.


అందువల్ల ట్రేడర్ లో తెలిపిన సమాచారాన్ని ఎటువంటి ముందస్తు ప్రకటన ఇవ్వకుండా మార్చవచ్చు.

చూపబడిన అనుబంధ పరికరాలు ప్రామాణిక పరికరంలో భాగం కాదు.

DI 740 III సాంకేతిక వివరాలు

మోడల్	DI-740III CM SERIES
డ్రైవ్	2WD
ఇంజన్	4 Stroke, Direct Injection, Water Cooled, Diesel Engine
సిలిండర్ల సంఖ్య/ డిస్ ప్లేస్ మెంట్, cc	3 / 2780 cc
హెచ్.పి. కేటగిరీ	42
రేటర్డ్ ఇంజన్ వేగం	2000
ట్రాన్స్ మిషన్ టైప్	Constant Mesh
వేగం శ్రేణి కిమీ/గంటకు	2.11 to 34.84
పిటిఒ, rpm	540
క్లచ్ టైప్	Single Clutch / Dual Clutch
బ్రేకులు	OIB
స్టీరింగ్ టైప్	Mechanical / Power
వీల్ బేస్, mm	1970 mm Mechanical Steering / 2080 mm Power Steering
ఎత్తే సామర్థ్యం, kg	2000
ముందు ట్రైర్, mm	152.4mm - 406.4mm (6.0-16)
పెనుక ట్రైర్, mm	345.44mm - 711.2mm (13.6-28)

ఆయిల్ లో మునిగిన ట్రేకులు



దీర్ఘకాలం, తక్కువ మెయింటెనెన్స్

కూలంట్ రికవరీ బాటిల్



కూలంట్ వృధా కాకుండా ఆపుతుంది

టిప్పింగ్ ట్రైల్ కనెక్షన్



ట్రాల్ సులభ ఆపరేషన్

హెవీ డ్యూటీ బంపర్



ట్రాక్టర్ వెనుకనుండి లేవదు

LTSD740IIIx10623

International Tractors Limited

C-133A, స్క్వార్-2 నోయిడా-201301 (ఉ.ప్ర.)

ఫోన్: +91 120 4095860

ఫ్యాక్స్: +91 11 22377472, 22370492

టోల్ ఫ్రీ నెం: 1800 102 1011

వెబ్ సైట్: www.sonalika.com