

SONALIKA
HEAVY DUTY TRACTOR RANGE

SONALIKA
SIKANDER

DI 745 III

అతితక్కువ డీజిల్ వినియోగంతో

గరిష్ట శక్తి మరియు వేగం

పంట క్షేత్రంలో రాజు

రోడ్లపై సికందర్

ఎదురులేని శక్తి. ఇతర ట్రాక్టర్లకన్నా 0.33m పెద్ద రోటావేటర్ ను లాగగలిగే అధిక సామర్థ్యం

కంపెనీచే ఫిట్ చేయబడిన DCV తో ట్రాల్లీని సులభంగా ఎత్తగలిగే సౌకర్యం (ట్రాల్లీ ప్రెషర్ వైప్)

205 Nm - గరిష్ట టార్క్

ఈ శ్రేణిలో గరిష్ట వేగం: గంటకు 34.92 km/h

వేలికొనలతో నియంత్రించగలిగే హైడ్రాలిక్స్ - సమాంతర లోతు - ఉత్తమ దిగుబడి

గరిష్ట సమతుల్యత: ట్రాక్టర్ ఎప్పుడూ ముందునుండి లేవదు.



ప్రపంచ నంబర్ 1 ప్లాంట్లో తయారు చేయబడింది

హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్టర్ రేంజ్

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి సంప్రదించండి:

టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కి - **1800 102 1011**

www.sonalika.com

PARAMETERS	M&M 575 DI MKM BP	JD 5045 D	SW 744 FE XT	NH 4710	DI-745 III HDM	ఇతర ట్రాక్టర్ల కంటే ఉత్తమం
ఇంజన్ సామర్థ్యం (cc)	2730	2940	3307	2700	3065	పెద్దదైన ఇంజన్ రోడ్డుపై మరియు వ్యవసాయ సంబంధ పరికరాల రవాణాకు అధిక శక్తి
గరిష్ట టార్క్ (Nm)	166.3	136.7	192	167.9	205	అత్యుత్తమమైన బ్యాక్వే మరియు టార్క్ లోడ్ హఠాత్తుగా పెరిగినప్పటికీ ఆర్పిఎంలో వివిధమైన తేడా ఉండదు, డీజిల్ పొదుపుకు సహకరస్తుంది
అత్యధిక స్పీడ్ (km/h)	29.34	30.54	29.23	31	34.92	ఎదురులేని వేగం మరింత పని మరియు ప్రతి గంటకు మరింత రాబడి
హెడ్డ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సామర్థ్యం (kg)	1600	1600	1500	1500	2000	అత్యుత్తమ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం పనిముట్లను సులభంగా ఎత్తడానికి - పెద్దదైన ట్రాలీ
గేర్ బాక్స్ చమురు పారే వ్యవధి (Hrs)	1200	1250	1600	1200	1800	హెచ్ డ్యూటీ పార్ట్స్ అతి తక్కువ నిర్వహణా ఖర్చు, అత్యధిక లాభాలు


గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు సీ ఎస్ ఎం టి ఐ బుద్ధి చే భారత ప్రభుత్వంచే అందజేయబడినాయి/ అంతర్గత వినియోగార్థం నిర్దేశించిన తయారీదారు వెబ్ సైట్ ప్రకారం ఉన్నాయి.

DI-745 III HDM సికందర్ సాంకేతిక వివరణ

మోడల్	DI-745 III HDM
డ్రైవ్	2WD
ఇంజిన్	4 Stroke, Direct Injection, Water Cooled, Diesel Engine
సిలిండర్/డిస్ ప్లేస్మెంట్	3 / 3065 cc
హెచ్ పి వర్గం	205
రేటింగ్ ఇంజిన్ స్పీడ్	1900
ట్రాన్స్ మిషన్ టైప్	Constant Mesh
వేగం శ్రేణి కిమీ/గం	2.35 - 33.27* / 2.47 - 34.92
పిటిఓ	540
క్లచ్ టైప్	Single Clutch / Dual Clutch
బ్రేకులు	Dry Disc / OIB
స్టీరింగ్ రకం	Mechanical / Power
వీల్ బేస్	2080 mm
లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం	2000 kg
ముందు ట్రైల్	152.4mm - 406.4mm (6.0-16) / 165.1mm - 406.4mm (6.5-16) / 190.5mm - 406.4mm (7.5-16)
వెనుక ట్రైల్	345.44mm - 711.2mm (13.6-28) / 378.43mm - 711.2mm (14.9-28)

ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది

ప్రపంచపు అతిపెద్ద
ప్లాంటులో
తయారయింది



* చరిత్ర ఉత్పత్తి అతిపెద్ద అనేది నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ అయినందున, నిర్ధారణలు మరియు వాస్తవాలు ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండా మార్చబడవచ్చు.
చిన్న చిన్న దోపిడీల మొత్తం ఇబ్బందులను మినహాయించి తాజా సమాచారానికి అనుసరిస్తుండండి. ఇక్కడ చూపబడిన ఆధారిత పరికరాలు మరియు ఇంజనీర్లు
వాస్తవ మిషన్ బాగా కాదు.

ప్రపంచ నంబర్ 1 ప్లాంట్ లో తయారు చేయబడింది

ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్టర్ లిమిటెడ్

ప్రధాన కార్యాలయం మరియు ప్లాంట్: చక్ గుజ్జాన్ విలేజ్, పోస్ట్: పిల్లన్ వాలా - 146022 జలంధర్ రోడ్, హోషియార్ పూర్ (పం.) | ఫోన్: +91 1822-522220, 522221 | ఫ్యాక్స్: +91 1822-522222
మార్కెటింగ్ ఆఫీస్: సి-133ఎ, సెక్టార్-3, నోయిడా - 201301 | ఫోన్: +91 120-4095860

www.sonalika.com | welcome@sonalika.com | https://twitter.com/Sonalika_India | https://www.facebook.com/SonalikaTractorsOfficial | https://www.youtube.com/channel/UCY_A8ysihLO3FubmRsRCxQ